

GV-Joystick V2



GV-Joystick V2 es una consola Plug-and-play, enchufar y usar, que permite el control preciso de movimientos horizontal, vertical y zoom de las cámaras PTZ. Es compatible con software y hardware de GeoVision independientemente y con el uso del teclado GV-Keyboard V3 perfeccionará la gestión de operación.

Especificaciones

OS	32-bit	Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008
	64-bit	Windows 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012
Comunicación	USB	Conectar con PC
	RJ-45	Conectar con GV-Keyboard V3
Alimentación	DC IN	DC 5V 50mA
Condiciones de Ambiente	Temperatura de operación	0 ~ 50°C / 32 ~ 122°F
	Humedad	5% ~ 95% (sin condensación)
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		160 x 90 x 118 mm (6.3 x 3.54 x 4.65")
Peso		500 g (1.1 lb)

Nota: Especificaciones sujetas al cambio sin previo aviso

Compatible con los productos a continuación:

- GV-System V8.5.9 o posteriores
- GV-Center V2 V8.5.9 o posteriores
- GV-Control Center y GV-Video Wall V3.1.2 o posteriores
- GV-SNVR
- GV-IP Decoder Box y GV-Pad firmware V1.06 o posteriores
- GV-IP Decoder Box Plus firmware V1.00 o posteriores
- GV-Keyboard V3 firmware V3.0.0.1 o posteriores

Lista de contenido

- GV-Joystick V2
- Cable para USB Tipo A para Tipo B
- Cable RJ-45 Cable
- CD de Software