

## GV-DFR1352 Card Reader



GV-DFR1352 讀卡機提供 Wiegand 及 RS-485 二種介面，並支援 IP66 防護標準適合使用於戶外環境

### 主要功能

- 支援 IP66 防護標準適合使用於戶外環境
- 支援 Wiegand 介面
- RS-485 輸出格式: 9,600 bps
- 13.56 MHz ISO14443A 標準 (支援 Mifare DESFire, Mifare Plus 及 Mifare Class)

### 規格

CPU	8-bit 處理器
頻率	13.56 MHz ISO14443A 標準 (支援 Mifare DESFire, Mifare Plus 及 Mifare Class)
Wiegand 介面	Wiegand 26 / 34 bits, 距離 30 m / 98.43 ft
RS-485	9,600 bps
電源	DC 7.5V – 12V
LED 燈	紅, 綠及藍色 LED 燈
警報器	蜂鳴器
顏色	黑
工作溫度	-20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F
工作濕度	10 ~ 90% RH (non-condensing)
尺寸 (W x H x D)	20.9 x 105.6 x 20.5mm / 0.8 x 4.2 x 0.8 in
重量	80 g / 0.17 lb
防護等級	IP66
認證	CE, FCC, RoHS

### GV-門禁控制器支援 GV-DFR1352 讀卡機數量

GV-門禁控制器型號	GV-DFR1352 介面	
	Wiegand	RS-485
GV-AS100	1	1
GV-AS110 / GV-AS120	1	不支援
GV-AS100 / GV-AS110 / GV-AS120 搭配 GV-ASBOX	2	4
GV-AS100 / GV-AS110 / GV-AS120 搭配 GV-ASNet	不支援	2
GV-AS210	4	8
GV-AS400	8	8
GV-AS810	8	8